

設備名称	常設器具	台数	製品名	主な仕様, 備考
1BO	4色 (W, 72, W, 78) ※ BO下部 -吊りバトン有		BCQ-200W9L-4C型	・C型20A × 8回路 (BOコン 切り替え) ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
2 BO	4色 (W, 72, W, 78) ※ BO下部 -吊りバトン有		BCQ-200W9L-4C型	・C型20A × 8回路 (BOコン 切り替え) ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
客SUS	1000W 平凸レンズスポット 1500W フレネルレンズスポット	8 8	LNC2-250-1000W FQH-1500WS1-16RC2	・C型20A × 8回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
1SUS	1000W 平凸レンズスポット 1000W フレネルレンズスポット 750W カッタースポット (26°) 750W カッタースポット (36°)	16 12 4 4	CSQ-1000W FQH-1000WS1-16RC2 RIKURI II ECR2-26C-750 RIKURI II ECR2-36C-750	・C型20A × 16回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
2 SUS	1000W 平凸レンズスポット 1000W フレネルレンズスポット 750W カッタースポット (26°) 750W カッタースポット (36°)	14 12 4 4	CSQ-1000W FQH-1000WS1-16RC2 RIKURI II ECR2-26C-750 RIKURI II ECR2-36C-750	・C型20A × 16回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
3 SUS	1000W 平凸レンズスポット 1000W フレネルレンズスポット 1000W パーライト(N) 750W カッタースポット (26°) 750W カッタースポット (36°)	12 12 6 4 4	CSQ-1000W FQH-1000WS1-16RC2 SPHⅢ-1000W-AL RIKURI II ECR2-26C-750 RIKURI II ECR2-36C-750	・C型20A × 16回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
4 SUS	1000W 平凸レンズスポット 1500W フレネルレンズスポット 1000W パーライト(N)	8 12 6	CSQ-1000W FQH-1500WS1-16RC2 SPHⅢ-1000W-AL	・C型20A × 16回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路 ・DMX出力 × 2口
UH	500W 4色 (71, 72, 63, 22)	1列	QCUⅢ-500W型	-
LH	500W 4色 (72, 59, 22, 40)	1列	QCL-500W8L-4CC6, 4CDC6	・C型60A × 8回路
TO	1000W 平凸レンズスポット	16	CSQ-1000W	・C型20A × 下手 4回路, 上手 4回路 ・平行15A 直 × 下手 1口, 上手 1口 ・DMX出力 × 下手 1口, 上手 1口
FR	1000W 平凸レンズスポット 500W パーライト (1N) 750W カッタースポット (36°)	20 2 2	LNC2-250-1000W SPH Ⅲ - AL RIKURI II ECR2-36C-750	・C型20A × 下手 12回路, 上手 12回路 ・C型60A 直 × 下手 2口, 上手 2口, 平行15A 直 × 下手 2口, 上手 2口 ・DMX出力 × 下手 2口, 上手 2口
CL	1500W 平凸レンズスポット	40	LNC2-350-1500W	・C型30A × 20回路 ・C型60A 直 × 2回路, 平行15A 直 × 2回路
PIN	2000W クセノンピンスポット	3	XPS-2008-SR	-
FC (マエ)				・C型30A × 下 4回路, 上 4回路
FC (袖)				・C型30A × 下手 16回路, 上手 16回路
FC (オク, オク中)				・C型30A × 下 4回路, 上 4回路, 中2回路
フットライト	85W 96灯 4色配線 (14,400mm)	1列	PEQ-85W12L24C (96灯)	-
花道フットライト	85W 42灯 2色配線 (6,300mm)	1列	PEQ-85W12L-4CD, PEQ-85W6L-4CD (4)	-
持込照明機器 電源盤				・3φ4W 60kVA / 1φ3W 20kVA / 3φ3W 30kVA = カムロ ・DMX出力 × 2口, 入力 × 2口 ・C型60A / C型30A / D型20A 各4 ・DMX 2系統(入力) + 平行15A
客席 - 持込卓				
移動スポット	500W フットスポット	8	FPQ-500W	
	500W 平凸レンズスポット	12	CSQ-500W	
	1000W 平凸レンズスポット	20	CSQ-1000W	※ SS
	500W フレネルレンズスポット	12	FQH-500WS1-RC2	
	1000W フレネルレンズスポット	12	FQH-1000WS1-16RC2	
	1000W パーライト (1 N)	8	SPHⅢ-1000W-AL	
	1000W パーライト (1 M)	16	SPHⅢ-1000W-AL	
	500W パーライト (5 N)	20	SPHⅢ-500W-AL	
	500W パーライト (5 M)	16	SPHⅢ-500W-AL	
	500W ショートパーライト (5 M)	8		
500W パーライト (5 VN)	16	SPHⅢ-500W-AL		
250W パーライト (AC)	8	SPHⅢ-500W-AL		
500W ミニブルート500W×2灯用	10	MB-2		
180W LEDパーライト	16	GLP-245L	B G R W A	
移動特殊スポット	750W カッタースポット (19°)	8	RIKURI II ECR2-19C-750	※ Aサイズ Gobo Holder付, フィルタ保護アダプタ有
	750W カッタースポット (26°)	4	RIKURI II ECR2-26C-750	※ Aサイズ Gobo Holder付, フィルタ保護アダプタ有
	750W カッタースポット (36°)	4	RIKURI II ECR2-36C-750	※ Aサイズ Gobo Holder付, フィルタ保護アダプタ有
	750W カッタースポット (50°)	10	RIKURI II ECR2-50C-750	※ Aサイズ Gobo Holder付, フィルタ保護アダプタ有
移動エフェクト	1000W プロジェクタースポット	4	EPD2-1000W	
	2000W プロジェクタースポット	2	EQS-20 II	
	ディスクマシン	4	VSD2	
	ダブルマシン	2	NCD2	
	スライドキャリアマスク	4	ESC-1F-2	
	先玉 4型・6型・8型	各4	SDD	
	先玉 10型・12型	各2	SDD	
	1000W 波エフェクト	4	NAE2-1000W	
	星球(40球)	4	HS1-PB1, HS1-M15, HS1-L3 / L4 / L5	電源ボックス Power Box, 星球分配線 Cable, 星球 Star Lamp
	ストロボ データフラッシュ	8	AF-1000	
カラーチェンジャー	12	SCRO COLOR		
効果器	ミラーボール (吊型)	1	600mm×600mm	
	ミラーボール (置型)	1	240mm×400mm	
	スモークジェネレータ	2	USHIO LIGHTING F-100	※ フォグリキッド(水性ベース)
	スモークマシン	2	Antari HZ500	※ リキッド(HAZE LIQUID HZL-1)
	ドライアイスマシン	2		※ アイスなし
消耗品	カラーフィルター	-	ポリカラー各色	
アクセサリ	丸台スタンド	10	SM2	
	三又二段スタンド(キャスト付)	10	ST2C	
	三脚二段スタンド	10	SK2-K2	
	三又三段スタンド	4	ST3C-9	
	ベース	40	SHB-10 (30台), SHB-5 (10台)	
	ダボ付二連アーム	8	AMT	
	ロングハンガー	8	HAL	